



HL-60 - 20W SP/12V/Klar/5Kg/Schw/Zul.750mm

Artikelnummer: 60100000-00



HL-60 - 20 W SP/12V/Clair/5kg/Noir/câble de 750mm
 Corps de la lampe Ã©tant pivotant de maniÃ©re continue
 horizontalement 350°, verticalement 180°, diamÃ©tre de 70 mm,
 avec interrupteur marche-arrÃªt
 Joint orientable 5 kg Filetage extÃ©rieur: M10x1 (noir)
 Source lumineuse: Halospot Mini, 20 Watt Spot G4, 12 Volt
 Câble: 750 mm câble silicone 2GMH2G-0 2X1 mm² avec douilles de sertissage
 Classe de protection III, IP 54
 CE
 Emballage unitaire 1 piÃ©ce

Photos ressemblante Ã l'original

RÃ©fÃ©rence	60100000-00
Socle de la source lumineuse	G4
TempÃ©rature de couleur (Kelvin)	keine Angabe
Puissance par source lumineuse (W)	20
Voltage (Volt)	12
Type de courant AC / DC	No
Largeur du luminaire	keine Angabe
DiamÃ©tre (mm)	keine Angabe
Hauteur de la surface lumineuse (mm)	keine Angabe
CaractÃ©ristiques mÃ©caniques	4
RÃ©sistance aux produits chimiques	1
Epaisseur de paroi du couvercle	2
Support de l'articulation	Sans support de l'articulation
DiamÃ©tre du support de l'articulation	No

Type de la source lumineuse	Halogen
Flux lumineux total (Lumen)	keine Angabe
Angle d'illumination	Spot (10°)
Nombre de sources lumineuses	1
Puissance totale (Watt)	20
Type de ballast	No
Spectre de frÃ©quences (Hertz)	No
Longueur (mm)	keine Angabe
Hauteur (mm)	keine Angabe
Longueur de la surface lumineuse (mm)	keine Angabe
MatÃ©rielle du tube de protection	Glas (Borosilikat)
RÃ©sistance aux produits chimiques	Oui
Effet d'Ã©blouissement diminuÃ©	Non
DiamÃ©tre extÃ©rieur du tube de protection (mm)	51
Longueur du support de l'articulation 1 (mm)	No
Longueur du support de l'articulation 2 (mm)	No
Pied de la lampe	N/A
Sortie de câble	No