



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 33 234

SECUR[®]LeanStreamer

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A

Schraube M8 / Schelle 70 mm²

Größe 00

System

60mm-System classic

Produktgruppe 12

Untergruppe 50

VE 1

EAN 4021267332341

Produktvorteile

Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Katalogseite 2013 : 2/33

Zulassungen

Standards

IEC 60947-1:2004
IEC 60947-3:1999
IEC 60947-1:2007
IEC 60947-3:2008

Approbationen

IEC (CB), GOST, CCC



Typnummer: SLS00

CCC Zertifikat: 2004010302117261

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3): AC22 B (690 V)
AC23 B (400V)
AC23 B (500V / 125A)

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 17.2 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 27.0 W.)

Bemessungsstossspannung Uimp: 8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800 V

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 Gr. 00 bis 12 W Verlustleistung

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Mechanische Werte

B x H x T: 50 x 455 x 136
Gewicht: 146 kg/100

Befestigungsart:

patentierter Rastmechanismus, Anschluss 70mm², Schraube M8, 12 - 14 Nm Drehmoment,
Anschluss

Schelle 1,5-70mm², 3Nm Drehmoment, Prismenklemme 16-70mm², 3Nm Drehmoment

Klemmstellen

Schraube M8 :
Md 12 - 14 Nm

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper:

temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200

Kontakte:

fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert

Berührungsschutz:

temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Deckel:

temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Zubehör




03 727
Schellenanschluss
70 mm²
Größe 00



30 894
Schraubanschluss M 8
mit Federscheibe
Größe 00



33 113
Abstützwinkel für Frontblenden
für 33 100, 33 103, 33 218
Größe 00



33 156
Meldeschalter
1 Wechsler: 250 V AC / 5 A; 30 V DC / 4 A
Größe 000, 00, 2, 3



33 224
Prismenklemme für Lasttrennschalter
für Cu und Al 16 - 70 mm²
Größe 00